


1. Поковка гр. II 167...217 НВ ГОСТ 8479-70.
2. Неуказанные радиусы 1,0...2,0 мм.
3. Допускается изогнутость до 0,3 мм.
4. По торцу А допускается недорез высотой до 1,5 мм.
5. Внешние дефекты глубиной до 1/3 фактического припуска на механическую обработку.
6. Неуказанные припуски на механическую обработку 1,0 мм.
6. Поковку очистить от окалины.
- 7.* Размеры для справок и построения.

№1085

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|--------------|----------|--------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------|---------|
| Инв. № подл. | 1085 | Подп. и дата | | | 45 9134 7007 | ШНKF 453461.700/226 | | | |
| Инв. № дубл. | | Подп. и дата | | | Золотник Поковка | | | | |
| Вз. инв. № | | Подп. и дата | | | | | | | |
| Инв. № подл. | 1085 | Подп. и дата | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | |
| | | | Разраб. | Левков | | Сев | 11.08.10 | | |
| | | | Пров. | Полещук | | Росен | 12.08.10 | | |
| | | | Т.контр. | | | | | | |
| | | | Нач.отд. | Ковалевский | | | 12.08.10 | | |
| | | | Н.контр. | Мордвинцева | | | 12.08.10 | | |
| | | | Чтв. | Муравейников | | | 12.08.10 | | |
| | | | | | Сталь 40X ГОСТ 4543-71 | | Литера | Масса | Масштаб |
| | | | | | | | | 0,591 | 1:1 |
| | | | | | | | Лист | Листов 1 | |
| | | | | | | | "Автогидроусилитель" | | |

Альшевский
 УГТ
 19.08.10



1. Поковка гр. II 167...217 НВ ГОСТ 8479-70.
2. Неуказанные радиусы 1,0...2,0 мм.
3. Допускается изогнутость до 0,3 мм.
4. По торцу А допускается недорез высотой до 1,5 мм.
5. Внешние дефекты глубиной до 1/3 фактического припуска на механическую обработку.
6. Неуказанные припуски на механическую обработку 1,0 мм.
7. Поковку очистить от окалины.
- 8.* Размеры для справок и построения.

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|--|
| Инв. № подл. | Инв. № дубл. | Вз. инв. № | Подп. и дата | | ШНКФ 453461. 710/216 | | | | |
| | | | Подп. | Дата | | | | | |
| Инв. № подл. | Инв. № дубл. | Вз. инв. № | Изм. | Лист | Золотник Поковка. | Литера | Масса | Масштаб | |
| | | | Разраб. | Дивина | | 0,55 | 1:1 | | |
| | | | Пров. | Клюня | | | | | |
| | | | Т.контр. | | | Лист | Листов | 1 | |
| | | | Нач. отд. | Ковалевский | | Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | | "Автогидроусилитель" | |
| | | | Н.контр. | Гриценя | | | | | |
| | | | Утв. | Бирючев | | | | | |

